

ELEMO SPECIFICATIONS



諸元	フラットベッド		ピックアップ		ボックス	
	グレード	ELEMO 120	ELEMO 200	ELEMO 120	ELEMO 200	ELEMO 120
寸法						
外形(全長×全幅×全高 mm)	3910×1380×1905		3925×1440×1905		3925×1450×1905	
荷室内寸法(長さ×幅×高さ mm)	2250×1300		2210×1360×400		2220×1360×1095	
ホイールベース(mm)	1800					
トレッド 前/後(mm)	1095/1110					
最低地上高(mm)	160					
重量						
車両重量(Kg)	900	1020	920	1040	990	1110
車両軸重(前/後kg)	550/350	510/510	555/365	515/525	560/430	520/590
最大積載量(kg)	500	450	500	450	500	400
車両総重量(Kg)	1510	1580	1530	1600	1600	1620
車両総重量軸重(前/後Kg)	705/805	660/920	705/825	660/940	715/885	665/955
定員	2					
性能						
最小回転半径(m)	4.2					
アプローチ角/出発角(°)	15/25					
最大時速(km/h)	85					
最大登坂角度(%)	20					
0-50km/h 加速時間(秒)	15					
一充電走行距離(km)	120	200	120	200	120	200
バッテリー充電時間(H)	6-8	10-12	6-8	10-12	6-8	10-12
バッテリー						
種類	リチウムイオン電池					
総電圧(V)	86.4					
総電力量(kWh)	13	25.92	13	25.92	13	25.92
原動機						
種類	永久磁石同期式					
出力(定格/最大 kW)	10/24					
最大トルク(N.m)	120					
諸装置						
駆動方式	後輪駆動					
車体構造	ラダーフレーム					
サスペンションタイプ(前/後)	独立サスペンション/非独立サスペンション					
ブレーキタイプ(前/後)	ディスク/ディスク					
タイヤサイズ	185/65R14					

標準装備

車内

運転席/助手席 前後スライド、リクライニングシート
 運転席/助手席 オーバーヘッドコンソール
 運転席/助手席 スライドウィンドウ
 運転席/助手席 ドアバイザー
 運転席/助手席 サンバイザー
 運転席/助手席 アシストグリップ
 マニュアルエアコン

バックモニター
 ルームランプ
 集中ドアロック
 マルチグローブネット
 オーディオレスポケット

ディスプレイメーター

デジタル速度計
 デジタル距離計
 航続可能距離表示
 バッテリー残量計
 バッテリー電圧計

外装・灯火

ヘッドライト
 高輝度LEDポジションランプ
 ウィンカーランプ
 高輝度LEDブレーキランプ
 高輝度LEDバックランプ
 ハイマウントブレーキランプ(ボックスのみ)

サスペンション・タイヤ

サスペンション(RSR特製)
 4輪ディスクブレーキ
 14インチアルミホイール
 タイヤ(185/65R14)

安全装置

踏み間違い防止装置(Lyzer製)
 運転席エアバッグシステム
 ABS(アンチロックブレーキシステム)
 イモビライザー
 パワーステアリング

その他

充電ポート(Type1に準拠)
 AC100V取り出し用DC/ACコンバーター*
 T-BOX(通信ボックス)

★ELEMO 120ではオプション

2022年1月7日現在



お問い合わせ：HW ELECTRO 株式会社

tel. 03 6457 1469 / email info@hwelectro.com / 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7-4 the SOHO Bldg 634